

Argox AS - 8020CL/8520

АТОЛ

Сканер штрих кода Argox AS-8020CL это беспроводной аналог одной из самых популярных моделей – AS-8000. Увеличенная скорость и глубина сканирования, а так же дизайн позволяют использовать сканер в легкой промышленности, ритейле, логистике.



**Оживляя
ШТРИХКОД**

Принтеры штрихкода Argox



АТОЛ. Выбираете Вы!

Argox AS - 8020CL/8520



Сканер так же подключается по Bluetooth к любым мобильным устройствам на Android, IOS и Windows Mobile.

Модель AS-8520 в большей степени рассчитана на применение в легкой промышленности и логистике, поскольку имеет максимально увеличенную скорость сканирования и расстояние считывания. А пистолетная рукоятка и курковый механизм нажатия кнопки делает сканер удобным для непрерывного использования. Беспроводные сканеры Argox по праву считаются одними из самых лучших в своем классе.

Спецификация	Argox AS-8050CL	Argox AS-8520
Источник света	видимый красный диод 630 нм	
Оптическая система	CCD 2048pix	
Глубина поля сканирования	до 270 мм	до 600 мм
Ширина сканирования		160 мм
Скорост сканирования	300 сканирований в секунду	450 сканирований в секунду
Минимальное разрешение считываемого кода	0,1мм (4mil) для кодов типа Code 39	
Минимальная контрастность считываемого кода	30% и более	
Допустимый угол наклона при сканировании	60° на 60° на 75°	
Декодируемые коды	Автоматически распознает все стандартные линейные (1D) коды, включая GS1	Автоматически распознает все стандартные линейные (1D) коды и композитные коды типа PDF417
Звуковой индикатор считывания	сигнал 7 тонов или отключение звукового сигнала	
Световой индикатор считывания	зеленый и красный LED	
Длина корпуса	187 мм	164 мм
Вес	200 гр с аккумулятором	250 гр с аккумулятором
Поддерживаемые интерфейсы	KB, RS232, USB HID, USB COM	
Радиус беспроводного соединения	100м	
Частоты	GFSK, 2.4-2.483GHZ, 0.25-2.5mw	
Тип соединения подставки	обжимной разъем RJ-45	
Материал корпуса	ABS пластик	
Температура эксплуатации	от 0°С до 50°С	
Входное напряжение	5В ±0,25В	
Максимальная сила тока	945мА	900мА
Потребление в режиме ожидания	150мА	150мА
Температура хранения	от -20°С до 70°С	
Влажность при хранении и эксплуатации	от 5% до 90% без конденсата	
Уровень внешнего освещения	до 45 000 lux	
Максимальная высота падения (дроптест)	1,5м на бетонный пол	
Метод программирования	Руководство пользователя (считывание программирующих штрихкодов)	