

Argox AS - 8150/8250

АТОЛ

Модели сканеров AS-8150 и AS-8250 увеличенной дальности и скорости сканирования созданы на основе светодиодной технологии (CCD). Имеют удобную пистолетную рукоятку и небольшой вес (до 160гр).



**Оживляя
ШТРИХКОД**

Принтеры штрихкода Argox



АТОЛ. Выбираете Вы!

Argox AS - 8150/8250



Модель AS–8120 наиболее часто используется в сфере ритейла, в логистике, для организации документооборота предприятия, так же подходит для легкой промышленной среды.

Модель AS–8250 помимо стандартных линейных считывает еще и композитные коды типа PDF417. Сканеры поддерживают все наиболее популярные интерфейсы: KB, RS232, USB HID и USB COM. Стандартная комплектация включает в себя всё, что нужно для работы: сканер, интерфейсный кабель и блок питания* (для RS232 интерфейса). Опционально – подставка и USB COM кабель.

Спецификация	Argox AS-8150		Argox AS-8250	
Источник света	видимый красный диод 660nm			
Оптическая система	CCD 2048pix			
Глубина поля сканирования	до 250мм			
Ширина сканирования	120мм при контакте			
Скоросто сканирования	200 сканирований в секунду			
Минимальное разрешение считываемого кода	0,1мм (4mil) для кодов типа Code 39			
Минимальная контрастность считываемого кода	45% и более			
Допустимый угол наклона при сканировании	60° на 60° на 75°			
Декодируемые коды	автоматически распознает все стандартные линейные (1D) коды, включая GS1		автоматически распознает все стандартные линейные (1D) коды и композитные коды типа PDF417	
Звуковой индикатор считывания	сигнал 7 тонов или отключение звукового сигнала			
Световой индикатор считывания	зеленый LED			
Длинна корпуса	182мм			
Вес	160 гр без кабеля		150 гр без кабеля	
Поддерживаемые интерфейсы	KB, RS232, USB HID, USB COM			
Тип соединения	обжимной разъем			
Материал корпуса	ABS пластик			
Температура эксплуатации	от 0°С до 40°С			
Входное напряжение	5В ±0,25В			
Максимальная сила тока	255mA		180mA	
Потребление в режиме ожидания	120mA 5В		100mA 5В	
Температура хранения	от -20°С до 60°С			
Влажность при хранении и эксплуатации	от 5% до 90% без конденсата			
Уровень внешнего освещения	до 60 000 lux		до 80 000 lux	
Максимальная высота падения (дроптест)	1,5м на бетонный пол			
Метод программирования	руководство пользователя (считывание программирующих штрихкодов)			